

**Коммерческое предложение
Для АО «Сбербанк Лизинг»**

«14» февраля 2017 г.

Предлагаем Вам Комбайн кормоуборочный РСМ-100 «Дон-680М» в количестве 2 ед.:

Наименование поставщика	ООО «АгроТрак»
Статус поставщика	Официальный дилер
ИНН	5405265156
ОГРН	1035401949538
КПП	546050001
Адрес	Юр. адрес: 630009, Россия, г. Новосибирск, ул. Дунайская, 19 Факт. адрес: 630520, Новосибирская область, п. Верх-Тула, пер. Новый, д.2
Наименование филиала/обособленного подразделения, КПП, Адрес регистрации филиала	-----
Номер телефона	(383) 262-69-20, 262-67-62
Банковские реквизиты:	р/сч 40702810744080101873 в Сибирский Банк Сбербанка России г. Новосибирск кор/сч 30101810500000000641 БИК 045004641
ФИО директора	Макаленко Виктор Николаевич
Тип имущества	кормоуборочный комбайн
Марка/Модель	Комбайн кормоуборочный РСМ-100 «Дон-680М»
В комплектации:	металлодетектор, кондиционер, отопитель, жатка роторная ЖР-4000 с м/д;
Страна-производитель/изготовитель	Россия
Год изготовления	2016
Состояние (новый или б/у)	Новый
Объем двигателя, л	14,860
Разрешенная максимальная масса/полная масса, кг	9400
Грузоподъемность, кг	----
Колесная формула и осевая нагрузка	----
Наличие, тип и характеристики дополнительного оборудования	жатка для уборки трав РСМ 100.70.00.000 с м/д с пл.ред. типа "Schumacher» Платформа подборщика МСМ 100.72
Кол-во мест	1
Кол-во единиц	1
Стоимость доп. оборудования, руб., в т.ч. НДС	1 329 400,00
Стоимость доставки, руб., в т.ч. НДС	0
Стоимость за единицу в базовой комплектации, за ед. руб., в т.ч. НДС	3629113,6
Стоимость за ед. руб., в т.ч. НДС	4 958 513,60

Характеристика	Ед. изм.	Значение
Двигатель		
Марка		ЯМЗ-238ДК-1 с турбонаддувом

Мощность двигателя	кВт	213
Мощность двигателя	л.с.	290
Емкость топливного бака	л	540
Адаптеры		
Травяная жатка		5
Жатка роторная сплошного среза для уборки кукурузы	м	4,0 (6 рядков)
Подборщик	м	2,2; 3,0
Питающий аппарат (подающая камера)		
Ширина	мм	680
Число подающих и подпрессовывающих вальцов		5
Измельчающий барабан		
Диаметр	мм	750
Ширина	мм	646
Частота вращения	об/мин	838
Расположение ножей		V-образное шевронное
Количество ножей		24 полуножа
Длина резки	мм	3,5; 8; 20
Силосопровод		
Угол поворота	град.	180
Размеры и масса		
Высота в рабочем положении	мм	5200
Длина в рабочем положении	мм	8210 (с роторной жаткой)
Ширина в рабочем(транспортном) положении	мм	4110 (с роторной жаткой)
Высота базовой машины	мм	3926
Масса базовой машины	кг	9400 (без адаптеров)
Дополнительное оборудование		
Металлодетектор		опция
Доизмельчитель зерен		+
Ускоритель выброса		+
Заточка ножей		механически
Показатели технологического процесса (нормативные, в скобках — фактические)		
Скашивание зеленой травы (влажность 75%)		
Пропускная способность	кг/с	15 (14,8-18,2)
Производительность за 1 час основного времени	т/ч	54 (53,1-67,5)
Подбор валков подвяленных трав (влажность 45-55%)		
Пропускная способность	кг/с	14 (8,4)
Производительность за 1 час основного времени	т/ч	50 (24,7-77,7)
Уборка кукурузы на силос		
Пропускная способность	кг/с	30 (36,8)
Производительность за 1 час основного времени	т/ч	108 (132,6)

Менеджер _____ / _____/