



ООО «ДТС»
ИНН 6732121149 КПП 673201001 ОГРН 1166733054542.
Адрес: г. Смоленск, проспект Гагарина, дом 32, офис 81 611
Р/с 40702810302320000158 к/с 30101810100000000787
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Москва | БИК 044525787

Коммерческое предложение №1522 от 27.04.2023

ООО «ДТС» в лице генерального директора Гребенька Михаила Михайловича, действующего на основании Устава, предлагает осуществить поставку следующего оборудования:

А. Предложение на базисе EWX (Инкотермс 2010)

Наименование	Ед.	Кол-во	Цена с НДС, руб.	Сумма НДС, руб.	Итого цена, руб.
Установка для регенерации асфальтобетона OPC-44	Шт.	1	1 287 500	257 500	1 545 000
ИТОГО:	-	-	1 287 500	257 500	1 545 000

Итого сумма предложения: 1 545 000,00 руб. (один миллион пятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (20%) в сумме 257 500,00 руб. (двести пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек

В. Базовые условия поставки и информация о продукте:

Номер/дата:	№ 1522	От 27.04.2023
Базис поставки:	EWX, склад поставщика;	(Инкотермс 2010)
Транспорт:	Фура с верхней загрузкой;	5,0 x 2,4 м
Срок поставки:	В наличии, до 15 рабочих дней; справом досрочной поставки	2023
Условие оплаты:	Предоплата	100%
Доп. Затраты:	Отсутствуют	0 рублей
Доставка	Включена	
покупателю		

Содержащиеся предложение цены и объема партии товара действительно 10 календарных дней от даты его составления. Фиксацией цены и объема партии оборудование является заключение договора-поставки или официального подтверждения заказчиком о намерениях заключить договор-поставки.

ООО «ДТС»
Генеральный директор
/Гребенёк М.М. / _____ /
М.П. _____ ПОДПИСЬ



С. Качественные показатели поставляемого оборудования

Предназначена для разогрева асфальтобетонной смеси и применяется при ямочном ремонте дорожных покрытий в двух технологических процессах:

- для повторного разогрева и переработки снятого асфальтобетона;
- для разогрева смеси «литого» асфальтобетона.

Установка для регенерации асфальтобетона ОРС-44		
1	Тип оборудования	полуприцепное
2	Масса установки, не более, кг:	2200
3	Скорость транспортирования, не более, км/ч	25
4	Габаритные размеры, мм:	
	- длина	5000+100
	- ширина	2200+100
	- высота	2300+100
5	Двигатель	
	- тип	дизельный/бензиновый
	- мощность, л.с.	14/19
	- номинальная частота вращения, об/мин	3600/3600
6	Расход топлива горелкой, не более, л/ч	11,4
7	Рабочая температура материала, не более, °С	200
8	Масса загружаемого материала, кг, не более	350
9	Производительность, кг/ч	1200
10	Номинальная частота вращения емкости, об/мин	9-12
11	Время разогрева материала до рабочей температуры, мин, не более	20
12	Подогреватель	
	-тип	дизельный
	-тепловая мощность, кВт, не менее	58
13	Объем топливного бака, л	68
14	Объем гидробака, л	68
15	Шины, размерность	10,00-16
16	Давление в шинах, МПа	0,28±0,02
17	Тип тормозных механизмов	барабанные
18	Привод тормозов	пневматический
19	Электросистема	
	- сигнальная	однопроводная с питанием от источника тока тягача напряжением 12В
	- рабочая	однопроводная с питанием от генератора установки напряжением 24В
20	Обслуживающий персонал, чел.	2
21	Гарантия	12 месяцев

Примечание: загрузка и выгрузка материала осуществляется с задней части оборудования (рециклера).

Установка для ремонта асфальтобетонного покрытия ОРС-44 представляет собой специальную полуприцепную дорожную машину, агрегируемую на трактор тягового класса 1,4, и предназначена для повторного разогрева и переработки снятого асфальтобетона (асфальтовый лом, отходы после фрезерования асфальтобетонных покрытий габаритным размером не более 100×100×100 мм), а также для разогрева литого асфальта при ремонтных работах на автомобильных дорогах, мостах, путепроводах при атмосферной температуре воздуха + 5... 40°С. Вид климатического исполнения У1 по **ГОСТ 15150**.

Установка для регенерации асфальтобетона ОРС-44 полностью соответствует требованиям **ТР ТС 010/2011** и **ГОСТ EN 13020-2012**.

Раскраска полностью соответствует нормам безопасности по **ГОСТ 12.4.026-2015**. Установка оснащается проблесковым маячком оранжевого цвета.

Установка состоит из: емкости; рамы; системы подогрева; силовой установки; установки облицовки; пневмосистемы; гидросистемы; электрооборудования. Разогрев асфальтобетона осуществляется горелкой, установленной на раме установки.

Управление установкой – от автономной силовой установки, смонтированной на раме. Установка полностью мобильна.





ООО «ДТС»
ИНН 6732121149 КПП 673201001 ОГРН 1166733054542.
Адрес: г. Смоленск, проспект Гагарина, дом 32, офис 81 611
Р/с 40702810302320000158 к/с 30101810100000000787
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Москва | БИК 044525787



Исполнитель:

ООО «ДТС»
Служба клиентского сервиса

М.П.

_____ /
ПОДПИСЬ

Телефон: + 7900 223 98 32 Михаил | +7952998 66 44 Евгений | E-mail:dts.doc@yandex.ru
| www.dts-tehnika.ru